



## 2 ЩЕТКИ

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Щетки для УШМ          | с. 22 |
| Щетки для точило       | с. 26 |
| Щетки для дрелей       | с. 28 |
| Щетки для шуруповертов | с. 31 |
| Ручные щетки           | с. 32 |



2

## ЩЕТКИ

Корд-щетками ТМ ПрофОснастка представлены в двух линейках: Мастер и Эксперт. Линейки Мастер и Эксперт предназначены для профессионального, промышленного и индустриального применения. Щетки созданы для интенсивного использования, рекомендованы для зачистки максимальных площадей. Щетки серии Эксперт подходят для использования на более высоких скоростях, чем серия Мастер, соответственно интенсивность зачистных работ увеличивается более чем в 2 раза.

В ассортименте обеих линеек представлены щетки высокого качества изготовления для применения с использованием УШМ, дрейлей, шуруповертов, заточных станков (точило), ручного использования. В каждой линейке имеются щетки нескольких типов: дисковые (цилиндрические), чашечные, концевые (торцевые), конические. Кроме того, щетки изготовлены из разных сортов проволоки. Это проволока из углеродистой стали – по всем типам черных сталей. Проволока из латунированной углеродистой стали – предотвращает процесс образования ржавчины самой проволоки и тем самым увеличивает ее ресурс и жесткость работ. Проволока из нержавеющей стали – предназначена для обработки материалов из нержавейки. Латунная проволока в щетках предназначена для обработки цветных металлов или дерева. Также щетки имеют различный тип проволоки: гофрированная, витая (жгутовая), кордовая. Сама проволока может быть разного диаметра от 0,3 мм до 0,8 мм.

Щетки ТМ ПрофОснастка идеальны для следующих типов работ: удаление ржавчины и очистка металлических поверхностей, удаление заусенцев, зачистка и обработка сварных швов, обработка наружных и внутренних поверхностей.


Гофрированная проволока используется для наиболее легких очистных и зачистных работ. В случае, если требуются наиболее жесткие условия зачистки или даже снятие ограниченных по размеру металлических поверхностей необходимо использовать жгутовую, витую (кордовую) проволоку.

Дисковые/цилиндрические щетки предназначены для обработки прутков, труб, профилей, сварных швов и кромок, пазов и других узких поверхностей методами, которые обеспечивают следующие типы обработки: шершавание, удаление заусенцев, скругление кромок, матирование, удаление коррозии, очистка и полировка, удаление шлака.

Торцевые/чашечные щетки созданы для эффективной обработки больших поверхностей, сварных швов и металлических плит и других плоских поверхностей. Эти щетки используются для очистки, удаления заусенцев, удаления шлака, коррозии и краски.

Конические щетки превосходно подходят для обработки прямых углов (соединяют в себе преимущества торцевых и дисковых щеток) и наилучшим образом используются для очистки и шершавания.

Концевые щетки эффективны для обработки труднодоступных мест и лучше всего используются для очистки металлических поверхностей от краски и ржавчины, удаления заусенцев, шлака, накипи, нагара.



Упаковка:  
цветная картонная коробка

## Щетки для УШМ (болгарок)

### Чашечные щетки с гофрированной проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Предназначены для легких и средних зачистных работ, для удаления поверхностной коррозии и ее дальнейшего предотвращения. Ассортимент включает щетки из стальной проволоки (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной (BS-тип) проволоки, диаметр проволоки 0,3 мм.




| T=M14*2 |       | ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3 |            |         | Мин. продажа/<br>Опт. упак., шт |
|---------|-------|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|---------------------------------|
| D, мм   | RPM   | №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие | №                     | Арт.       | Наличие |                                 |
| 60      | 12500 | 1              | 20 101 001 | ■■■■    | 501                  | 20 801 001 | ■■■■    | 801                   | 20 112 001 | ■■      | 1/100                           |
| 75      | 12500 | 2              | 20 101 002 | ■■■■    | 503                  | 20 801 003 | ■■■■    | 802                   | 20 112 002 | ■■      | 1/60                            |
| 90      | 8500  | 3              | 20 101 003 | ■■■     | 505                  | 20 801 005 | *       | 803                   | 20 112 003 | *       | 1/36                            |
| 100     | 8500  | 4              | 20 101 004 | ■■■■    | 507                  | 20 801 007 | ■■■■    | 804                   | 20 112 004 | ■■      | 1/36                            |
| 125     | 6500  | 5              | 20 101 005 | ■■■     | 509                  | 20 801 009 | ■■■     | 805                   | 20 112 005 | ■■      | 1/24                            |
| 150     | 6500  | 6              | 20 101 006 | ■■      | 511                  | 20 801 011 | *       | 806                   | 20 112 006 | *       | 1/18                            |



### Чашечные щетки с жгутовой проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Созданы для жестких и агрессивных зачистных работ на больших поверхностях. Предлагаются щетки из стальной проволоки (ST-тип) и нержавеющей (SS-тип), диаметр проволоки 0,5 мм.



Упаковка:  
цветная картонная коробка


| T=M14*2 |    |       | ПО СТАЛИ ST 0,5 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5 |            |         | Мин. продажа/<br>Опт. упак., шт |
|---------|----|-------|-----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|---------------------------------|
| D, мм   | Δ  | RPM   | №               | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие |                                 |
| 65      | 16 | 12500 | 21              | 20 102 001 | ■■■     | 513                  | 20 802 001 | ■■■     | 1/60                            |
| 75      | 18 | 12500 | 22              | 20 102 002 | ■■■■    | 515                  | 20 802 003 | ■■■     | 1/60                            |
| 80      | 20 | 8500  | 23              | 20 102 003 | ■■■     | 516                  | 20 802 004 | ■■■     | 1/36                            |
| 90      | 20 | 8500  | 24              | 20 102 004 | ■■■     | 517                  | 20 802 005 | *       | 1/36                            |
| 100     | 22 | 8500  | 25              | 20 102 005 | ■■■     | 519                  | 20 802 007 | ■■■     | 1/24                            |
| 120     | 28 | 6500  | 26              | 20 102 006 | ■■■     | 521                  | 20 802 009 | ■■■     | 1/18                            |



### Чашечные двухрядные щетки с жгутовой проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2 **ДВОЙНОЙ РЕСУРС!!!**




Идеальны для ОСОБО жестких и агрессивных зачистных работ на больших поверхностях. Имеется два ряда скрученных жгутов, обеспечивается наибольший зачистной потенциал. Диаметр проволоки 0,5 мм.



Упаковка:  
цветная картонная коробка

| T=M14*2 |       |      | ПО СТАЛИ ST 0,5 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5 |            |         | Мин. продажа/<br>Опт. упак., шт |
|---------|-------|------|-----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|---------------------------------|
| D, мм   | Δ     | RPM  | №               | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие |                                 |
| 100     | 24+22 | 8500 | 31              | 20 103 001 | ■       | 493                  | 20 103 101 | ■       | 1/20                            |
| 125     | 30+28 | 6500 | 32              | 20 103 002 | ■       | 494                  | 20 103 102 | ■■      | 1/12                            |
| 150     | 38+30 | 6500 | 33              | 20 103 003 | *       | 495                  | 20 103 103 | ■■      | 1/10                            |



Упаковка:  
цветная картонная коробка


## Чашечные щетки с жгтовой проволокой и стопорным кольцом для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Используются для жестких и агрессивных зачистных работ на больших поверхностях. Стопорное съемное кольцо увеличивает долговечность щетки, препятствуя потере жесткости. Есть в наличии щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей (SS-тип). Диаметр проволоки 0,5 мм.



| T=M14*2 |    |       | ПО СТАЛИ ST 0,5 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5 |            |         | Мин. продажа/<br>Опт. упак., шт |
|---------|----|-------|-----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|---------------------------------|
| D, мм   | λ  | RPM   | №               | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие |                                 |
| 65      | 18 | 12500 | 41              | 20 104 001 | ■■■     | 523                  | 20 803 001 | ■■■     | 1/60                            |
| 75      | 18 | 11000 | 42              | 20 104 002 | ■■■     | 525                  | 20 803 003 | ■■      | 1/40                            |
| 80      | 24 | 8500  | 43              | 20 104 003 | *       | 527                  | 20 803 005 | *       | 1/20                            |
| 90      | 24 | 8500  | 44              | 20 104 004 | *       | 529                  | 20 803 005 | *       | 1/20                            |
| 100     | 26 | 8500  | 45              | 20 104 005 | ■■      | 531                  | 20 803 009 | ■       | 1/24                            |
| 120     | 30 | 6500  | 46              | 20 104 006 | *       | 533                  | 20 803 011 | *       | 1/10                            |



T=M14\*2


## Конические щетки с гофрированной проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Многогранные конические щетки для очистных работ идеальны для обработки прямых углов. Ассортимент включает щетки из стальной проволоки (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной (BS-тип) проволоки, диаметр проволоки 0,3 мм.



| T=M14*2 |       |       | ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3 |            |         | Мин. продажа/<br>Опт. упак., шт |
|---------|-------|-------|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|---------------------------------|
| D, мм   | L, мм | RPM   | №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие | №                     | Арт.       | Наличие |                                 |
| 100     | 20    | 12500 | 55             | 20 105 001 | ■■■     | 535                  | 20 804 001 | ■■■     | 811                   | 20 112 011 | ■■■     | 1/60                            |
| 115     | 26    | 12500 | 56             | 20 105 002 | ■■■■    | 537                  | 20 804 003 | ■■■     | 812                   | 20 112 012 | ■■■     | 1/60                            |
| 125     | 26    | 12500 | 57             | 20 105 003 | ■■      | 538                  | 20 804 004 | ■       | 807                   | 20 112 007 | ■       | 1/60                            |



Упаковка:  
цветная картонная коробка


## Конические щетки с жгтовой проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Многогранные конические щетки для ОСОБО жестких очистных работ идеально подходят для обработки прямых углов. Имеются щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей (SS-тип), диаметр проволоки 0,5 мм.



| T=M14*2 |       |    |       | ПО СТАЛИ ST 0,5 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5 |            |         | Мин. продажа/<br>Опт. упак., шт |
|---------|-------|----|-------|-----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|---------------------------------|
| D, мм   | L, мм | λ  | RPM   | №               | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие |                                 |
| 100     | 20    | 18 | 12500 | 61              | 20 106 001 | ■■■     | 539                  | 20 804 005 | ■■■     | 1/60                            |
| 115     | 28    | 20 | 12500 | 62              | 20 106 002 | ■■■     | 541                  | 20 804 007 | ■■■     | 1/42                            |
| 125     | 28    | 22 | 12500 | 63              | 20 106 003 | ■■      | 542                  | 20 804 008 | ■■      | 1/42                            |




### Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной проволокой для использования на УШМ с резьбой М14 \* 2



Гофрированные щетки для очистных работ превосходно подходят для обработки узких поверхностей. Ассортимент включает щетки из стальной проволоки (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной (BS-тип) проволоки, диаметр проволоки 0,3 мм.



| T=M14*2 |       |       | ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3 |            |         | Мин. продажа/Опт. упак., шт |
|---------|-------|-------|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------|
| D, мм   | B, мм | RPM   | №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие | №                     | Арт.       | Наличие |                             |
| 100     | 13    | 15000 | 71             | 20 107 001 | ■■■■    | 496                  | 20 804 011 | ■■■■    | 813                   | 20 112 013 | ■       | 1/60                        |
| 115     | 16    | 12500 | 72             | 20 107 002 | ■■■■    | 497                  | 20 804 012 | ■■■■    | 814                   | 20 112 014 | ■       | 1/60                        |
| 125     | 16    | 12500 | 70             | 20 107 003 | ■■      | 492                  | 20 804 013 | ■■      | 815                   | 20 112 015 | ■■      | 1/60                        |



### Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной проволокой для использования на УШМ с посадкой 22,2 мм



Гофрированные щетки для очистных работ превосходно подходят для обработки узких поверхностей. Ассортимент включает щетки из стальной проволоки (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной (BS-тип) проволоки, диаметр проволоки 0,3 мм.



| d=22,2 |       |       | ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3 |            |         | Мин. продажа/Опт. упак., шт |
|--------|-------|-------|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------|
| D, мм  | B, мм | RPM   | №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие | №                     | Арт.       | Наличие |                             |
| 125    | 13    | 12000 | 74             | 20 107 004 | ■■■■    | 499                  | 20 804 014 | ■■■■    | 808                   | 20 112 008 | ■■      | 1/60                        |
| 150    | 16    | 9000  | 73             | 20 107 005 | ■       | 498                  | 20 804 015 | ■■      | 809                   | 20 112 009 | ■       | 1/42                        |
| 175    | 16    | 6500  | 75             | 20 107 006 | ■       | 500                  | 20 804 016 | ■■      | 810                   | 20 112 010 | ■       | 1/30                        |

### Упаковка

Все щетки для УШМ и точило упакованы в индивидуальные цветные картонные коробки:




Цветная картонная коробка



Оптовая картонная коробка



## Щетки для УШМ и заточных станков (точило)



### Дисковые/цилиндрические щетки с жгутовой проволокой для использования на УШМ (без резьбы) или для точило (заточных станков)



Жгутовые щетки для жестких очистных работ идеальны для обработки сварных швов, окалины и ржавчины. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей (SS-тип) с шириной жгутов 11 мм и диаметром проволоки 0,5 мм.



AISI 304



| B=11 мм |       |       |    |       | ПО СТАЛИ ST 0,5 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5 |            |         | Мин. продажа/Опт. упак., шт |
|---------|-------|-------|----|-------|-----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------------|
| D, мм   | d, мм | L, мм | λ  | RPM   | №               | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие |                             |
| 100     | 22,2  | 20,5  | 20 | 12500 | 76              | 20 108 002 | ■■■     | 563                  | 20 806 003 | ■■■     | 1/60                        |
| 115     | 22,2  | 23,5  | 20 | 12500 | 77              | 20 108 003 | ■■■     | 565                  | 20 806 005 | ■■■     | 1/42                        |
| 125     | 22,2  | 24,5  | 20 | 12500 | 78              | 20 108 004 | ■■■■    | 567                  | 20 806 007 | ■■■■    | 1/42                        |
| 150     | 22,2  | 24,5  | 24 | 9000  | 79              | 20 108 005 | ■■■     | 569                  | 20 806 009 | ■■■     | 1/32                        |
| 175     | 22,2  | 37    | 30 | 9000  | 80              | 20 108 006 | ■■■     | 571                  | 20 806 011 | ■■■     | 1/20                        |
| 200     | 22,2  | 41    | 36 | 8500  | 81              | 20 108 007 | ■■■     | 573                  | 20 806 013 | ■■■■    | 1/20                        |
| 250     | 22,2  | 41    | 54 | 4500  | 82              | 20 108 008 | *       | 575                  | 20 806 015 | *       | 1/10                        |
| 300     | 22,2  | 43    | 54 | 3600  | 83              | 20 108 009 | *       | 577                  | 20 806 017 | *       | 1/10                        |

Упаковка: цветная картонная коробка

Для особо жестких и интенсивных работ и максимальной производительности, предлагается щетка аналогичной конструкции, но с увеличенным количеством жгутов **Z=24**



AISI 304




**БОЛЬШЕ ЖГУТОВ - БОЛЬШЕ РЕСУРС**

**Z=24**



| B=11 мм |       |       |    |       | ПО СТАЛИ ST 0,5 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5 |            |         | Мин. продажа/Опт. упак., шт |
|---------|-------|-------|----|-------|-----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------------|
| D, мм   | d, мм | L, мм | λ  | RPM   | №               | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие |                             |
| 125     | 22,2  | 24,5  | 24 | 12500 | 84              | 20 108 010 | ■■      | 578                  | 20 806 018 | ■■      | 1/42                        |



### Двухрядные дисковые/цилиндрические щетки с жгутовой проволокой для использования на УШМ (без резьбы) или для точило (заточных станков)



Жгутовые щетки для ОСОБО жестких очистных работ идеальны для обработки сварных швов, окалины и ржавчины. Ассортимент представляет щетки из стальной проволоки (S-тип) с увеличенной шириной жгутов и диаметром проволоки 0,5 мм и увеличенным количеством жгутов.

AISI 304



ПО СТАЛИ ST 0,5

**ДВА РЯДА ЖГУТОВ**




| D, мм | d, мм | B, мм | λ    | RPM   | №   | Арт.       | Наличие | Мин. продажа/Опт. упак., шт |
|-------|-------|-------|------|-------|-----|------------|---------|-----------------------------|
| 100   | 16,0  | 19    | 2x22 | 12500 | 431 | 20 604 001 | *       | 1/10                        |
| 125   | 22,2  | 20    | 2x25 | 12500 | 432 | 20 604 002 | ■■      | 1/10                        |
| 150   | 22,2  | 22    | 2x28 | 9000  | 433 | 20 604 003 | *       | 1/10                        |
| 200   | 25,4  | 25    | 2x38 | 8500  | 434 | 20 604 004 | *       | 1/10                        |
| 250   | 25,4  | 32    | 2x52 | 4500  | 435 | 20 604 005 | *       | 1/10                        |
| 300   | 25,4  | 35    | 2x52 | 3600  | 436 | 20 604 006 | *       | 1/10                        |

Упаковка: цветная картонная коробка



Все щетки для УШМ и точило упакованы в индивидуальные цветные картонные коробки.



## Дисковые/цилиндрические щетки с жгутовой проволокой для использования на УШМ (без резьбы) или для точило (заточных станков)



Жгутовые щетки **"УЗКИЙ ШОВ"** предназначены в первую очередь для обработки сварных швов и зачистки труднодоступных мест, например внутренних углов и стыков после сварки. Наилучший результат зачистки обеспечивают жгуты шириной всего 6 мм (в отличие от обычных 11 мм). В нашем предложении щетки из стальной проволоки (S - тип) и нержавеющей (SS-тип). Наилучший результат обеспечивают так же использование проволоки 0,5 мм и максимальным количеством жгутов (до 56).




**УЗКИЙ ШОВ**



Упаковка: цветная картонная коробка

| B=6 мм |       |       |    |       | ПО СТАЛИ ST 0,5 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5 |            |         | Мин. продажа/Опт. упак., шт |
|--------|-------|-------|----|-------|-----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------------|
| D, мм  | d, мм | L, мм | λ  | RPM   | №               | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие |                             |
| 100    | 15,9  | 20,5  | 30 | 12500 | 85              | 20 108 011 | *       | 579                  | 20 806 019 | *       | 1/60                        |
| 115    | 22,2  | 23,5  | 30 | 12500 | 86              | 20 108 012 | *       | 580                  | 20 806 021 | *       | 1/60                        |
| 125    | 22,2  | 24,5  | 40 | 12500 | 87              | 20 108 013 | ■■■     | 581                  | 20 806 023 | ■■■     | 1/42                        |
| 150    | 22,2  | 24,5  | 52 | 9000  | 88              | 20 108 014 | ■■      | 582                  | 20 806 025 | ■■      | 1/30                        |
| 175    | 22,2  | 37    | 60 | 9000  | 89              | 20 108 015 | ■       | 583                  | 20 806 027 | ■       | 1/20                        |
| 200    | 22,2  | 41    | 56 | 8500  | 90              | 20 108 016 | *       | 584                  | 20 806 029 | *       | 1/20                        |



## Щетки для точило (заточные и шлифовальные станки)

### Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной проволокой для использования на точило (заточных станках)



Цилиндрические универсальные щетки для очистных работ средней тяжести. Многорядные щетки имеют увеличенную ширину и оптимальны для обработки больших поверхностей: краски, окалины, ржавчины, финальной обработки. Представлены щетки из стальной (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной проволоки (BS-тип) с увеличенной шириной щетины и диаметром проволоки 0,3 мм. В наборе с каждой щеткой имеются переходные кольца, которые обеспечивают совместимость с различными посадочными диаметрами заточных станков.

Упаковка: цветная картонная коробка




|       |       |       |       |      | ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3 |            |         | Мин. продажа/Опт. упак., шт |    |
|-------|-------|-------|-------|------|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------|----|
| D, мм | d, мм | B, мм | L, мм | RPM  | №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие | №                     | Арт.       | Наличие |                             |    |
| 100   | 20    | 16    | 17    | 8000 | 201            | 20 306 001 | ■■      | 543                  | 20 805 001 | ■■■     | 817                   | 20 112 017 | ■■■     | 1/60                        | A  |
| 125   | 20    | 18    | 30    | 6000 | 202            | 20 306 002 | ■■■     | 545                  | 20 805 003 | ■■■     | 818                   | 20 112 018 | ■■■     | 1/42                        | A  |
| 150   | 32    | 18    | 30    | 6000 | 203            | 20 306 003 | ■■      | 547                  | 20 805 005 | ■■■     | 819                   | 20 112 019 | ■■      | 1/32                        | AA |
| 175   | 32    | 20    | 40    | 6000 | 204            | 20 306 004 | ■■■     | 549                  | 20 805 007 | ■■      | 820                   | 20 112 020 | ■■      | 1/20                        | AA |
| 200   | 32    | 20    | 45    | 4500 | 205            | 20 306 005 | ■■■     | 551                  | 20 805 009 | ■■      | 821                   | 20 112 021 | ■       | 1/12                        | AA |
| 250   | 32    | 20    | 50    | 3000 | 207            | 20 306 006 | ■■      | 553                  | 20 805 011 | *       | 822                   | 20 112 022 | *       | 1/10                        | AA |
| 300   | 32    | 30    | 60    | 3000 | 209            | 20 306 007 | ■■      | 555                  | 20 805 013 | ■■      | 823                   | 20 112 023 | *       | 1/10                        | AA |

A - адаптер-переходник - 12,7/16 мм  
AA - адаптер-переходник - 12,7/16/19/22/25 мм

Адаптер

## Щетки для дрелей

### Чашечные щетки с гофрированной проволокой для использования на дрелях



H=30 мм  
S=6 мм

Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины (и ее дальнейшего предотвращения), окалины и краски для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной (BS-тип) проволоки, диаметром проволоки 0,3 мм и хвостовиком 6 мм.


Упаковка:  
дисплей-бокс



| D, мм | RPM  | ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3 |            |         | Мин. продажа/Опт. упак., шт |
|-------|------|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------|
|       |      | №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие | №                     | Арт.       | Наличие |                             |
| 38    | 4500 | 101            | 20 201 001 | ■■■     | 588                  | 20 905 001 | ■■■■    | 831                   | 20 212 031 | *       | 1/20/240                    |
| 50    | 4500 | 102            | 20 201 002 | ■■■     | 589                  | 20 905 002 | ■■■■    | 832                   | 20 212 032 | *       | 1/20/240                    |
| 65    | 4500 | 103            | 20 201 003 | ■■■     | 590                  | 20 905 003 | ■■■■    | 833                   | 20 212 033 | *       | 1/10/180                    |
| 75    | 4500 | 104            | 20 201 004 | ■■■■    | 591                  | 20 905 004 | ■■■■    | 834                   | 20 212 034 | ■■      | 1/10/120                    |
| 80    | 4500 | 105            | 20 201 005 | ■■■     | 592                  | 20 905 005 | *       | 835                   | 20 212 035 | *       | 1/5/60                      |



### Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной проволокой для использования на дрелях



H=30 мм  
S=6 мм

Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины/ее дальнейшего предотвращения, окалины, краски и финальной обработки для любительского или полупрофессионального использования. Ассортимент включает щетки из стальной проволоки (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной (BS-тип) проволоки, диаметр проволоки 0,3 мм.

Упаковка:  
дисплей-бокс




| D, мм | B, мм | RPM  | ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3 |            |         | Мин. продажа/Опт. упак., шт |
|-------|-------|------|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------|
|       |       |      | №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие | №                     | Арт.       | Наличие |                             |
| 38    | 5     | 4500 | 151            | 20 203 001 | ■■■     | 595                  | 20 907 001 | ■■■     | 841                   | 20 212 041 | ■■■■    | 1/20/480                    |
| 50    | 7     | 4500 | 152            | 20 203 002 | ■■■■    | 596                  | 20 907 002 | ■■■■    | 843                   | 20 212 043 | ■■■■    | 1/20/480                    |
| 63    | 9     | 4500 | 153            | 20 203 003 | ■■■■    | 597                  | 20 907 003 | ■■■■    | 845                   | 20 212 045 | ■■■■    | 1/20/240                    |
| 75    | 10    | 4500 | 154            | 20 203 004 | ■■■■    | 598                  | 20 907 004 | ■■■     | 847                   | 20 212 047 | ■■■■    | 1/10/180                    |
| 100   | 12    | 4500 | 155            | 20 203 005 | ■■■     | 599                  | 20 907 005 | ■■■     | 849                   | 20 212 049 | ■■■■    | 1/10/120                    |



## Концевые щетки с жгутовой проволокой для использования на дрелях



Щетки предназначены для применения на дрелях со скоростью вращения до 20 000 об/мин. Хвостовик щеток в группе S=6 мм. В группе имеются щетки с толщиной проволоки 0,35 мм и 0,5 мм. Чем толще проволока, тем более жесткая и производительная зачистка осуществляется. Так же в группе есть щетки по черным сталям и по нержавеющей. Количество жгутов имеет решающее значение при выборе, в зависимости от сложности зоны зачистки. Для максимально жестких зачистных работ выбирают более толстую проволоку в диаметре и большее количество жгутов.



| RPM 20000<br>L=44 мм<br>L1=29 мм |    | ПО СТАЛИ ST           |     |            | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS |     |            | Мин. продажа/<br>Опт. упак., шт |         |
|----------------------------------|----|-----------------------|-----|------------|------------------|-----|------------|---------------------------------|---------|
| D, мм                            | λ  | Толщина проволоки, мм | №   | Арт.       | Наличие          | №   | Арт.       |                                 | Наличие |
| 23                               | 9  | 0,35                  | 192 | 20 206 192 | ■                | 632 | 20 207 632 | ■                               | 18/216  |
| 30                               | 13 | 0,35                  | 193 | 20 206 193 | ■                | 633 | 20 207 633 | ■                               | 12/144  |
| 23                               | 9  | 0,5                   | 195 | 20 206 195 | ■                | 635 | 20 207 635 | ■                               | 18/216  |
| 30                               | 13 | 0,5                   | 196 | 20 206 196 | ■                | 636 | 20 207 636 | ■                               | 12/144  |

Упаковка: дисплей-бокс





## Концевые щетки с гофрированной проволокой для использования на дрелях



Щетки для удаления ржавчины/ее дальнейшего предотвращения, окалины, краски и заусенцев в труднодоступных местах для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной (BS-тип) проволоки, диаметр проволоки 0,3 мм и хвостовик 6 мм.



| H=30 мм<br>S=6 мм |      | ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3 |            |         | Мин. продажа/<br>Опт. упак., шт |
|-------------------|------|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|---------------------------------|
| D, мм             | RPM  | №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие | №                     | Арт.       | Наличие |                                 |
| 12                | 4500 | 181            | 20 205 000 | ■       | 600                  | 20 908 004 | ■       | 851                   | 20 212 051 | ■       | 1/20/720                        |
| 19                | 4500 | 182            | 20 205 001 | ■       | 601                  | 20 908 005 | ■       | 852                   | 20 212 052 | ■       | 1/25/300                        |
| 25                | 4500 | 183            | 20 205 002 | ■       | 602                  | 20 908 006 | ■       | 853                   | 20 212 053 | ■       | 1/20/240                        |
| 30                | 4500 | 184            | 20 205 003 | ■       | 603                  | 20 908 007 | ■       | 854                   | 20 212 054 | ■       | 1/12/144                        |



## Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной проволокой для использования на дрелях



Дисковые гофрированные щетки высокой плотности набивки для удаления ржавчины/ее дальнейшего предотвращения, окалины, краски, финальной обработки для профессионального и индустриального использования. В ассортименте щетки из стальной (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной (BS-тип) проволоки, диаметр проволоки 0,2 - 0,3 мм и хвостовик 6 мм. Имеют увеличенный эксплуатационный ресурс.




H=30 мм  
S=6 мм

ПО СТАЛИ S

ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS

ЛАТУНИРОВАННАЯ BS

| D, мм | B, мм | Толщина проволоки, мм | RPM   | №   | Арт.       | Наличие | №   | Арт.       | Наличие | №   | Арт.       | Наличие | Мин. продажа/Опт. упак., шт |
|-------|-------|-----------------------|-------|-----|------------|---------|-----|------------|---------|-----|------------|---------|-----------------------------|
| 30    | 6     | 0,2                   | 20000 | 471 | 20 709 001 | ■■■     | 605 | 20 709 006 | ■■■     | 857 | 20 212 057 | ■■■     | 1/24/480                    |
| 30    | 9     | 0,2                   | 20000 | 477 | 20 709 477 | ■■■     | 611 | 20 710 611 | ■■■     | 863 | 20 212 063 | ■■■     | 1/24/480                    |
| 50    | 10    | 0,3                   | 20000 | 472 | 20 709 002 | ■■■     | 606 | 20 709 007 | ■■■     | 858 | 20 212 058 | ■■■     | 1/10/240                    |
| 50    | 16    | 0,3                   | 20000 | 478 | 20 709 478 | ■■■     | 612 | 20 710 612 | ■■■     | 864 | 20 212 064 | ■■■     | 1/10/240                    |
| 60    | 12    | 0,3                   | 20000 | 473 | 20 709 003 | ■■■     | 607 | 20 709 008 | ■■■     | 859 | 20 212 059 | ■■■     | 1/10/240                    |
| 60    | 18    | 0,3                   | 20000 | 479 | 20 709 479 | ■■■     | 613 | 20 710 613 | ■■■     | 865 | 20 212 065 | ■■■     | 1/10/240                    |
| 70    | 12    | 0,3                   | 15000 | 476 | 20 709 476 | ■■■     | 608 | 20 709 009 | ■■■     | 860 | 20 212 060 | ■■■     | 1/20/180                    |
| 70    | 18    | 0,3                   | 15000 | 480 | 20 709 480 | ■■■     | 614 | 20 710 614 | ■■■     | 866 | 20 212 066 | ■■■     | 1/20/180                    |
| 80    | 12    | 0,3                   | 15000 | 474 | 20 709 004 | ■■■     | 609 | 20 709 010 | ■■■     | 861 | 20 212 061 | ■■■     | 1/10/120                    |
| 80    | 18    | 0,3                   | 15000 | 481 | 20 709 481 | ■■■     | 617 | 20 710 617 | ■■■     | 867 | 20 212 067 | ■■■     | 1/10/120                    |
| 100   | 16    | 0,3                   | 10000 | 475 | 20 709 005 | ■■■     | 610 | 20 709 011 | ■■■     | 862 | 20 212 062 | ■■■     | 1/8/80                      |
| 100   | 22    | 0,3                   | 10000 | 482 | 20 709 482 | ■■■     | 618 | 20 710 618 | ■■■     | 868 | 20 212 068 | ■■■     | 1/8/80                      |



## Чашечные щетки с жгутовой проволокой для использования на дрелях



Щетки для удаления ржавчины, окалины и краски для профессионального использования. Производятся из стальной проволоки (S-тип). Диаметр проволоки 0,5 мм, хвостовик 6 мм. Имеют увеличенный эксплуатационный ресурс.



H=30 мм  
S=6 мм

ПО СТАЛИ ST 0,5

| D, мм | λ  | RPM   | №   | Арт.       | Наличие | Мин. продажа/Полуопт. упак./Опт. упак., шт |
|-------|----|-------|-----|------------|---------|--|
| 75    | 16 | 12500 | 461 | 20 705 001 | ■■■     | 1/8/64                                     |


Упаковка:  
дисплей-бокс



## Дисковые щетки с жгтовой проволокой для использования на дрелях



Щетки для удаления ржавчины, окалины и краски, обработки сварных швов для профессионального использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип), диаметром проволоки 0,5 мм и хвостовиком 6 мм. Имеют увеличенный эксплуатационный ресурс.



Упаковка: дисплей-бокс

H=30 мм  
S=6 мм

ПО СТАЛИ ST 0,5

| D, мм | B, мм | λ  | RPM   | №   | Арт.       | Наличие | Мин. продажа/<br>Полуопт. упак./<br>Опт. упак., шт |
|-------|-------|----|-------|-----|------------|---------|--|
| 75    | 6     | 15 | 20000 | 485 | 20 710 001 | ■■■     | 1/10/120   |
| 100   | 6     | 20 | 12500 | 487 | 20 710 002 | ■■■     | 1/10/80  |


## Щетки для шурупвертов



### Чашечные щетки с гофрированной проволокой для использования на шурупвертах

Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины/ее дальнейшего предотвращения, окалины, краски и финальной обработки для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной (BS-тип) проволоки. Диаметр проволоки 0,3 мм и хвостовик 6,35 мм.

Упаковка: дисплей-бокс



S=6,35 мм



ПО СТАЛИ S 0,3

ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3

ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3

| D, мм | H, мм | RPM  | №   | Арт.       | Наличие | №   | Арт.       | Наличие | №   | Арт.       | Наличие | Мин. продажа/<br>Опт. упак., шт |
|-------|-------|------|-----|------------|---------|-----|------------|---------|-----|------------|---------|---------------------------------|
| 50    | 30    | 4500 | 115 | 20 202 001 | ■■■     | 615 | 20 902 001 | ■■■■    | 837 | 20 212 037 | *       | 1/20/240                        |
| 75    | 30    | 4500 | 116 | 20 202 002 | ■■■     | 616 | 20 902 002 | ■■■■    | 838 | 20 212 038 | *       | 1/10/120                        |

Дисплей-бокс



### Упаковка

Все щетки для дрелей и шурупвертов упакованы в **дисплей-бокс** - коробку из гофрокартона, верхняя часть которой открывается, а нижнюю с товаром можно ставить на полку при продаже в розницу. Также можно приобрести товар поштучно: на каждой щетке присутствует информация и штрих-код.



S=6,35 мм

## Дисковые щетки с гофрированной проволокой для использования на шуруповертах



Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины/ее дальнейшего предотвращения, окислы, краски и финальной обработки для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной (S-тип), нержавеющей (SS-тип) и латунированной (BS-тип) проволоки. Диаметр проволоки 0,3 мм и хвостовик 6,35 мм.

Упаковка: дисплей-бокс



AISI 304



|       |       |      | ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3 |            |         |                             |
|-------|-------|------|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------|
| D, мм | B, мм | RPM  | №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие | №                     | Арт.       | Наличие | Мин. продажа/Опт. упак., шт |
| 50    | 7     | 4500 | 161            | 20 204 001 | ■■■     | 621                  | 20 902 005 | ■■■     | 871                   | 20 212 071 | *       | 1/20/480                    |
| 75    | 10    | 4500 | 162            | 20 204 002 | ■■■■    | 622                  | 20 902 006 | ■■      | 873                   | 20 212 073 | *       | 1/10/180                    |
| 100   | 12    | 4500 | 163            | 20 204 003 | ■■■     | 623                  | 20 902 007 | ■■      | 874                   | 20 212 074 | *       | 1/10/120                    |



## Ручные щетки

### Ручные щетки с гофрированной проволокой



Щетки для удаления ржавчины, окислы и краски для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип), нержавеющей проволоки (SS-тип), латунной проволоки (B-тип) и латунированной (BS-тип) диаметр проволоки 0,3 мм.



AISI 304



| ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | ЛАТУННАЯ B 0,3 |            |         | ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3 |            |         | Упаковка: картонная коробка                |
|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|----------------|------------|---------|-----------------------|------------|---------|--|
| №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие | №              | Арт.       | Наличие | №                     | Арт.       | Наличие | Мин. продажа/Полуопт. упак./Опт. упак., шт |
| 255            | 20 401 001 | ■■■■    | 655                  | 20 401 005 | ■■■■    | 777            | 20 402 001 | *       | 877                   | 20 403 001 | ■■■■    | 1/24/144                                   |



### Ручные щетки с гладкой проволокой



Щетки с деревянной ручкой и гладкой проволокой отличаются жёсткостью и подходят для удаления ржавчины, окислы и краски в рамках интенсивного любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей проволоки (SS-тип) диаметром 0,3 мм.



Упаковка: картонная коробка

| Число рядов | ПО СТАЛИ S 0,3 |            |         | ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3 |            |         | Мин. продажа/Полуопт. упак./Опт. упак., шт |
|-------------|----------------|------------|---------|----------------------|------------|---------|--|
|             | №              | Арт.       | Наличие | №                    | Арт.       | Наличие |  |
| 2           | 265            | 20 401 010 | *       | 665                  | 20 401 040 | *       | 1/12/120                                   |
| 3           | 266            | 20 401 011 | ■       | 666                  | 20 401 041 | ■■      | 1/12/120                                   |
| 4           | 267            | 20 401 012 | *       | 667                  | 20 401 042 | *       | 1/12/120                                   |
| 5           | 268            | 20 401 013 | *       | 668                  | 20 401 043 | *       | 1/12/120                                   |
| 6           | 269            | 20 401 014 | ■       | 679                  | 20 401 044 | ■■      | 1/12/120                                   |