



## 2 ЩЕТКИ

Щетки для УШМ	с. 11
Щетки для точило	с. 15
Щетки для дрелей	с. 17
Щетки для шуруповертов	с. 21
Ручные щетки	с. 22

## Щетки



Корд-щетki ТМ ПрофОснастка представлены в двух линейках: Мастер и Эксперт. Линейки Мастер и Эксперт предназначены для профессионального, промышленного и индустриального применения. Щетки созданы для интенсивного использования, рекомендованы для зачистки максимальных площадей. Щетки серии Эксперт подходят для использования на более высоких скоростях, чем серия Мастер, соответственно интенсивность зачистных работ увеличивается более чем в 2 раза.

В ассортименте обеих линеек представлены щетки высокого качества изготовления для применения с использованием УШМ, дрелей, шуруповертов, заточных станков (точило), ручного использования. В каждой линейке имеются щетки нескольких типов: дисковые (цилиндрические), чашечные, концевые (торцевые), конические. Кроме того, щетки изготовлены из разных сортов проволоки. Это проволока из углеродистой стали – по всем типам черных сталей. Проволока из латунированной углеродистой стали – предотвращает процесс образования ржавчины самой проволоки и тем самым увеличивает ее ресурс и жесткость работ. Проволока из нержавеющей стали – предназначена для обработки материалов из нержавейки. Латунная проволока в щетках предназначена для обработки цветных металлов или дерева. Также щетки имеют различный тип проволоки: гофрированная, витая (жгутовая), кордовая. Сама проволока может быть разного диаметра от 0,3 мм до 0,8 мм.

Щетки ТМ ПрофОснастка идеальны для следующих типов работ: удаление ржавчины и очистка металлических поверхностей, удаление заусенцев, зачистка и обработка сварных швов, обработка наружных и внутренних поверхностей.

Гофрированная проволока используется для наиболее легких очистных и зачистных работ. В случае, если требуется наиболее жесткие условия зачистки или даже снятие ограниченных по размеру металлических поверхностей необходимо использовать жгутовую, витую (кордовую) проволоку.

Дисковые/цилиндрические щетки предназначены для обработки прутков, труб, профилей, сварных швов и кромок, пазов и других узких поверхностей методами, которые обеспечивают следующие типы обработки: шершевание, удаление заусенцев, скругление кромок, матирование, удаление коррозии, очистка и полировка, удаление шлака.


Торцевые/чашечные щетки созданы для эффективной обработки больших поверхностей, сварных швов и металлических плит и других плоских поверхностей. Эти щетки используются для очистки, удаления заусенцев, удаления шлака, коррозии и краски.

Конические щетки превосходно подходят для обработки прямых углов (соединяют в себе преимущества торцевых и дисковых щеток) и наилучшим образом используются для очистки и шершевания.

Концевые щетки эффективны для обработки труднодоступных мест и лучше всего используются для очистки металлических поверхностей от краски и ржавчины, удаления заусенцев, шлака, накали, нагара.

## ЩЕТКИ ДЛЯ УШМ (болгарок)

### Чашечные щетки с гофрированной стальной и нержавеющей проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Упаковка:  
цветная картонная коробка

Предназначены для легких и средних зачистных работ, для удаления поверхностной коррозии. Ассортимент включает щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавейки (SS-тип), диаметр проволоки 0,3 мм.



AISI 201



METAL



304 STAINLESS STEEL

T=M14*2			МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			Мин. продажа/ Опт. упак., шт
D, мм	d, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
60	16	12500	1	20 101 001	■■■■	501	20 801 001	■■■■	1/60
75	22,23	12500	2	20 101 002	■■■■	503	20 801 003	■■■■	1/60
90	22,23	8500	3	20 101 003	■■■	505	20 801 005	*	1/30
100	22,23	8500	4	20 101 004	■■■■	507	20 801 007	■■■■	1/20
125	22,23	6500	5	20 101 005	■■■	509	20 801 009	■■■	1/20
150	22,23	6500	6	20 101 006	■■	511	20 801 011	■■	1/20






## Чашечные щетки с гофрированной латунной и латунированной проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Предназначены для легких и средних зачистных работ, для удаления поверхностной коррозии и ее дальнейшего предотвращения. Ассортимент включает в себя щетки из латунной проволоки (В-тип) и латунированной (BS - тип), диаметр проволоки 0,3 мм.



Упаковка:  
цветная картонная коробка


T=M14*2			ЭКСПЕРТ ЛАТУННАЯ В 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3			Мин. продажа/ Опт. упак., шт
D, мм	d, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
60	16	12500	701	20 111 001	*	801	20 112 001	■	1/60
75	22,23	12500	702	20 111 002	*	802	20 112 002	■	1/60
90	22,23	8500	703	20 111 003	*	803	20 112 003	*	1/30
100	22,23	8500	704	20 111 004	*	804	20 112 004	■	1/20
125	22,23	6500	705	20 111 005	*	805	20 112 005	■	1/20
150	22,23	6500	706	20 111 006	*	806	20 112 006	*	1/20



## Чашечные щетки с жгутовой стальной и нержавеющей проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Созданы для жестких и агрессивных зачистных работ на больших поверхностях. Предлагаются щетки из стальной проволоки (ST-тип) и нержавейки (SS-тип), диаметр проволоки 0,5 мм.



Упаковка:  
цветная картонная коробка


T=M14*2			МАСТЕР ПО СТАЛИ ST 0,5			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5			Мин. продажа/ Опт. упак., шт	
D, мм	d, мм	Δ	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.		Наличие
65	16	16	12500	21	20 102 001	■	513	20 802 001	■	1/60
75	22,23	18	12500	22	20 102 002	■	515	20 802 003	■	1/60
80	22,23	18	8500	23	20 102 003	■	516	20 802 004	■	1/60
90	22,23	22	8500	24	20 102 004	■	517	20 802 005	*	1/20
100	22,23	24	8500	25	20 102 005	■	519	20 802 007	■	1/20
120	22,23	26	6500	26	20 102 006	■	521	20 802 009	■	1/10



## Чашечные двухрядные щетки с жгутовой стальной проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2 ДВОЙНОЙ РЕСУРС!!!



Идеальны для ОСОБО жестких и агрессивных зачистных работ на больших поверхностях. Имеется два ряда скрученных жгутов, обеспечивается наибольший зачистной потенциал. Диаметр проволоки 0,5 мм.



Упаковка:  
цветная картонная коробка


T=M14*2			МАСТЕР ПО СТАЛИ ST 0,5			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5			Мин. продажа/ Опт. упак., шт	
D, мм	d, мм	Δ	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.		Наличие
100	22,23	24+18	8500	31	20 103 001	■	493	20 103 101	■	1/20
125	22,23	26+24	6500	32	20 103 002	*	494	20 103 102	■	1/10
150	22,23	30+24	6500	33	20 103 003	■	495	20 103 103	■	1/10



### Чашечные щетки с жгтовой стальной и нержавеющей проволокой и кольцом для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Используются для жестких и агрессивных зачистных работ на больших поверхностях. Стопорное съемное кольцо увеличивает долговечность щетки, препятствуя потере жесткости. Есть в наличии щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавейки (SS-тип). Диаметр проволоки 0,5 мм.



Упаковка: цветная картонная коробка




T=M14*2				МАСТЕР ПО СТАЛИ ST 0,5			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5			Мин. продажа/ Опт. упак., шт
D, мм	d, мм	λ	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
65	16	18	12500	41	20 104 001	■■■	523	20 803 001	■■■	1/60
75	22,23	18	11000	42	20 104 002	■■■	525	20 803 003	■■	1/60
80	22,23	24	8500	43	20 104 003	*	527	20 803 005	*	1/20
90	22,23	24	8500	44	20 104 004	*	529	20 803 005	*	1/20
100	22,23	26	8500	45	20 104 005	■■	531	20 803 009	■	1/20
120	22,23	30	6500	46	20 104 006	*	533	20 803 011	*	1/10



### Конические щетки с гофрированной стальной и нержавеющей проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Многогранные конические щетки для жестких очистных работ идеальны для обработки прямых углов. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавейки (SS-тип), диаметр проволоки 0,3 мм.



Упаковка: цветная картонная коробка




T=M14*2				МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			Мин. продажа/ Опт. упак., шт
D, мм	L, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие		
100	20	12500	55	20 105 001	■■■	535	20 804 001	■■■	1/60	
115	28	12500	56	20 105 002	■■■■	537	20 804 003	■■■	1/60	



### Конические щетки с гофрированной латунной и латунированной проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Многогранные конические щетки для легких и средних очистных работ идеальны для обработки прямых углов. В ассортименте щетки из латунной проволоки (B-тип) и латунированной (BS-тип), диаметр проволоки 0,3 мм.



Упаковка: цветная картонная коробка




T=M14*2				ЭКСПЕРТ ЛАТУННАЯ B 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3			Мин. продажа/ Опт. упак., шт
D, мм	L, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие		
100	20	12500	711	20 111 011	*	811	20 112 011	*	1/60	
115	28	12500	712	20 111 012	*	812	20 112 012	■■■	1/60	



## Конические щетки с жгтовой стальной и нержавеющей проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Многосторонние конические щетки для ОСОБО жестких очистных работ идеально подходят для обработки прямых углов. Имеются щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей (SS-тип), диаметр проволоки 0,5 мм.



Упаковка:  
цветная картонная коробка


T=M14*2				МАСТЕР ПО СТАЛИ ST 0,5			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5			Мин. продажа/ Опт. упак., шт
D, мм	L, мм	α	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
100	20	18	12500	61	20 106 001	■■■	539	20 804 005	■■■	1/60
115	28	18	12500	62	20 106 002	■■■	541	20 804 007	■■■	1/60



## Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной стальной проволокой для использования на УШМ с резьбой М14\*2



Гофрированные щетки для очистных работ превосходно подходят для обработки узких поверхностей. Предлагаются щетки из стальной проволоки (S-тип), диаметр проволоки 0,3 мм.



Упаковка:  
цветная картонная коробка


T=M14*2				МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			Мин. продажа/ Опт. упак., шт
D, мм	B, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие		
100	16	6000	71	20 107 001	■■■	496	20 804 011	■■■	1/60	
115	16	6000	72	20 107 002	■■■	497	20 804 012	■■■	1/60	



## Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной стальной проволокой для использования на УШМ с посадкой 22,2 мм




Гофрированные щетки для очистных работ превосходно подходят для обработки узких поверхностей. Предлагаются щетки из стальной проволоки (S-тип), диаметр проволоки 0,3 мм.



Упаковка:  
цветная картонная коробка

d=22,2				МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			Мин. продажа/ Опт. упак., шт
D, мм	B, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие		
125	13	4500	74	20 107 004	■■	499	20 804 014	■■	1/200	

## ЩЕТКИ ДЛЯ УШМ И ЗАТОЧНЫХ СТАНКОВ (ТОЧИЛО)



**Дисковые/цилиндрические щетки с жгутовой стальной и нержавеющей проволокой для использования на УШМ (без резьбы) или для точило (заточных станков)**



Жгутовые щетки для жестких очистных работ идеальны для обработки сварных швов, окалины и ржавчины. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавейки (SS-тип) с шириной жгутов 11 мм и диаметром проволоки 0,5 мм.



B=11 мм

**МАСТЕР**  
ПО СТАЛИ ST 0,5

**ЭКСПЕРТ**  
ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5

D, мм	d, мм	L, мм	λ	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	Мин. продажа/Опт. упак., шт
100	22,2	20,5	18	12500	76	20 108 002	■■■	563	20 806 003	■■■	1/60
115	22,2	23,5	20	12500	77	20 108 003	■■■	565	20 806 005	■■■	1/30
125	22,2	24,5	22	12500	78	20 108 004	■■■■	567	20 806 007	■■■■	1/30
150	22,2	24,5	24	9000	79	20 108 005	■■■	569	20 806 009	■■■	1/30
175	22,2	37	28	9000	80	20 108 006	■■■	571	20 806 011	■■■	1/20
200	22,2	41	34	8500	81	20 108 007	■■■	573	20 806 013	■■■■	1/20
250	22,2	41	54	4500	82	20 108 008	*	575	20 806 015	*	1/10
300	22,2	43	54	3600	83	20 108 009	*	577	20 806 017	*	1/10

Упаковка:  
цветная картонная коробка

Для особо жестких и интенсивных работ и максимальной производительности, предлагается щетка аналогичной конструкции, но с увеличенным количеством жгутов **Z=24**



**БОЛЬШЕ ЖГУТОВ -  
БОЛЬШЕ РЕСУРС**

**Z=24**




B=11 мм

**МАСТЕР**  
ПО СТАЛИ ST 0,5

**ЭКСПЕРТ**  
ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5

D, мм	d, мм	L, мм	λ	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	Мин. продажа/Опт. упак., шт
125	22,2	24,5	24	12500	84	20 108 010	■■	578	20 806 018	■■	1/30



**Двухрядные дисковые/цилиндрические щетки с жгутовой стальной проволокой для использования на УШМ (без резьбы) или для точило (заточных станков)**



Жгутовые щетки для ОСОБО жестких очистных работ идеальны для обработки сварных швов, окалины и ржавчины. Ассортимент представляет щетки из стальной проволоки (S-тип) с увеличенной шириной жгутов и диаметром проволоки 0,5 мм и увеличенным количеством жгутов.



**ЭКСПЕРТ**  
ПО СТАЛИ ST 0,5

**ДВА РЯДА  
ЖГУТОВ**




D, мм	d, мм	B, мм	λ	RPM	№	Арт.	Наличие	Мин. продажа/Опт. упак., шт
100	16,0	19	2x22	12500	431	20 604 001	*	1/10
125	22,2	20	2x25	12500	432	20 604 002	■	1/10
150	22,2	22	2x28	9000	433	20 604 003	*	1/10
200	25,4	25	2x38	8500	434	20 604 004	*	1/10
250	25,4	32	2x52	4500	435	20 604 005	*	1/10
300	25,4	35	2x52	3600	436	20 604 006	*	1/10

Упаковка:  
цветная картонная коробка



Все щетки для УШМ и точило упакованы в индивидуальные цветные картонные коробки.



**УЗКИЙ  
ШОВ**

Упаковка:  
цветная картонная коробка

## Дисковые/цилиндрические щетки с жгутовой стальной и нержавеющей проволокой для использования на УШМ (без резьбы) или для точило (заточных станков)



Жгутовые щетки "УЗКИЙ ШОВ" предназначены в первую очередь для обработки сварных швов и зачистки трудно доступных мест, например внутренних углов и стыков после сварки. Наилучший результат зачистки обеспечивают жгуты шириной всего 6 мм (в отличие от обычных 11 мм). В нашем предложении щетки из стальной проволоки (S - тип) и нержавеющей (SS-тип). Наилучший результат обеспечивают так же использование проволоки 0,5 мм и максимальным количеством жгутов (до 56).



В=6 мм					МАСТЕР ПО СТАЛИ ST 0,5			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,5			УЗКИЙ ШОВ
D, мм	d, мм	L, мм	Δ	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	Мин. продажа/ Опт. упак., шт
100	15,9	20,5	30	12500	85	20 108 011	*	579	20 806 019	*	1/60
115	22,2	23,5	30	12500	86	20 108 012	*	580	20 806 021	*	1/60
125	22,2	24,5	40	12500	87	20 108 013	■■■	581	20 806 023	■■■	1/60
150	22,2	24,5	52	9000	88	20 108 014	*	582	20 806 025	*	1/30
175	22,2	37	54	9000	89	20 108 015	*	583	20 806 027	*	1/20
200	22,2	41	56	8500	90	20 108 016	*	584	20 806 029	*	1/20

## ЩЕТКИ ДЛЯ ТОЧИЛО (ЗАТОЧНЫЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ)

### Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной проволокой для использования на точило (заточных станках)



Цилиндрические универсальные щетки для очистных работ средней тяжести. Многорядные щетки, имеют увеличенную ширину и оптимальны для обработки больших поверхностей: краски, окалины и ржавчины. Представлены щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей проволоки (SS-тип) с увеличенной шириной щетины и диаметром проволоки 0,3 мм. В наборе с каждой щеткой имеются переходные кольца, которые обеспечивают совместимость с различными посадочными диаметрами заточных станков.



					МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			
D, мм	d, мм	B, мм	L, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	Мин. продажа/ Опт. упак., шт
100	20	19	17	6000	201	20 306 001	■■	543	20 805 001	■■■	1/60 A
125	20	25	30	6000	202	20 306 002	■■■	545	20 805 003	■■■	1/40 A
150	32	25	30	6000	203	20 306 003	■■	547	20 805 005	■■■	1/30 AA
175	32	25	40	6000	204	20 306 004	■■■	549	20 805 007	■■	1/20 AA
200	32	25	45	4500	205	20 306 005	■■■	551	20 805 009	■■	1/20 AA
250	32	25	50	3600	207	20 306 006	■■	553	20 805 011	*	1/10 AA
300	32	30	75	3000	209	20 306 007	■■	555	20 805 013	*	1/10 AA


Упаковка:  
цветная картонная коробка

Адаптер

A - адаптер-переходник - 12,7/16 мм  
AA - адаптер-переходник - 12,7/16/19/22/25 мм







Упаковка:  
цветная картонная коробка

## Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной латунной и латунированной проволокой для использования на точило (заточных станках)



Цилиндрические универсальные щетки для очистных работ малой и средней тяжести. Многорядные щетки имеют увеличенную ширину и оптимальны для обработки больших поверхностей: краски, ржавчины, финальной обработки. Щетки представлены из латунной проволоки (В-тип) и латунированной (BS-тип), диаметр проволоки 0,3 мм. В наборе с каждой щеткой имеются переходные кольца, которые обеспечивают совместимость с различными посадочными диаметрами заточных станков.



						ЭКСПЕРТ ЛАТУННАЯ В 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3				
D, мм	d, мм	B, мм	L, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	Мин. продажа/Опт. упак., шт		
100	20	19	17	6000	717	20 111 017	*	817	20 112 017	■■■	1/60	A	
125	20	25	30	6000	718	20 111 018	*	818	20 112 018	■■■	1/40	A	
150	32	25	30	6000	719	20 111 019	*	819	20 112 019	■	1/30	AA	
175	32	25	40	6000	720	20 111 020	*	820	20 112 020	■	1/20	AA	
200	32	25	45	4500	721	20 111 021	*	821	20 112 021	*	1/20	AA	
250	32	25	50	3600	722	20 111 022	*	822	20 112 022	*	1/10	AA	
300	32	30	75	3000	723	20 111 023	*	823	20 112 023	*	1/10	AA	

A - адаптер-переходник - 12,7/16 мм  
AA - адаптер-переходник - 12,7/16/19/22/25 мм

### Упаковка

Все щетки для УШМ и точило упакованы в индивидуальные цветные картонные коробки:



Цветная картонная коробка



Оптовая картонная коробка



## ЩЕТКИ ДЛЯ ДРЕЛЕЙ


### Чашечные щетки с гофрированной проволокой для использования на дрелях



Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины, окалины и краски для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей проволоки (SS-тип), диаметром проволоки 0,3 мм и хвостовиком 6 мм.




		МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3					
H=30 мм S=6 мм		D, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	Мин. продажа/Полуопт. упак./Опт. упак., шт
		38	4500	101	20 201 001	■■■	588	20 905 001	■■■■	1/40/120
		50	4500	102	20 201 002	■■■	589	20 905 002	■■■■	1/15/45
		63	4500	103	20 201 003	■■■	590	20 905 003	■■■■	1/20/60
		75	4500	104	20 201 004	■■■■	591	20 905 004	■■■■	1/15/45
		80	4500	105	20 201 005	■■■	592	20 905 005	*	1/10/30



Упаковка:  
дисплей-бокс





Упаковка:  
дисплей-бокс


## Чашечные щетки с гофрированной латунной и латунированной проволокой для использования на дрелях



Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины и ее дальнейшего предотвращения, краски и финальной обработки для полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из латунной проволоки (В-тип) и латунированной (BS-тип), диаметр проволоки 0,3 мм и хвостовик 6 мм.



H=30 мм S=6 мм			ЭКСПЕРТ ЛАТУННАЯ В 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие		
38	4500	731	20 211 031	*	831	20 212 031	*	1/40/120	
50	4500	732	20 211 032	*	832	20 212 032	*	1/15/45	
63	4500	733	20 211 033	*	833	20 212 033	*	1/20/60	
75	4500	734	20 211 034	*	834	20 212 034	■	1/15/45	
80	4500	735	20 211 035	*	835	20 212 035	*	1/10/30	



Упаковка:  
дисплей-бокс


## Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной проволокой для использования на дрелях



Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины, окислы и краски для любительского или полупрофессионального использования. В наличии щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей проволоки (SS-тип), диаметром проволоки 0,3 мм и хвостовиком 6 мм.



H=30 мм S=6 мм			МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	B, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
38	5	4500	151	20 203 001	■■■	595	20 907 001	■■■	1/150/450
50	7	4500	152	20 203 002	■■■■	596	20 907 002	■■■■	1/50/150
63	9	4500	153	20 203 003	■■■■	597	20 907 003	■■■■	1/30/90
75	10	4500	154	20 203 004	■■■■	598	20 907 004	■■■	1/30/90
100	12	4500	155	20 203 005	■■■	599	20 907 005	■■■	1/15/45



Упаковка:  
дисплей-бокс


## Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной латунной и латунированной проволокой для использования на дрелях



Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины и ее дальнейшего предотвращения, краски и финальной обработки для полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из латунной проволоки (В-тип) и латунированной (BS-тип), диаметр проволоки 0,3 мм и хвостовик 6 мм.



H=30 мм S=6 мм			ЭКСПЕРТ ЛАТУННАЯ В 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	B, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
38	5	4500	741	20 211 041	*	841	20 212 041	■■■■	1/150/450
50	7	4500	743	20 211 043	*	843	20 212 043	■■■■	1/50/150
63	9	4500	745	20 211 045	*	845	20 212 045	■■■■	1/30/90
75	10	4500	747	20 211 047	*	847	20 212 047	■■■■	1/30/90
100	12	4500	749	20 211 049	*	849	20 212 049	■■■■	1/15/45



Упаковка:  
дисплей-бокс


## Концевые щетки с гофрированной проволокой для использования на дрелях



Щетки для удаления ржавчины, окалины и заусенцев в труднодоступных местах для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей проволоки (SS-тип), диаметром проволоки 0,3 мм и хвостовиком 6 мм.



H=30 мм S=6 мм		МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
12	4500	181	20 205 000	■■	600	20 908 004	■■	1/60/180
19	4500	182	20 205 001	■■■	601	20 908 005	■■■	1/60/180
25	4500	183	20 205 002	■■■	602	20 908 006	■■■	1/50/150
30	4500	184	20 205 003	■■■	603	20 908 007	■■■	1/50/150



Упаковка:  
дисплей-бокс


## Концевые щетки с гофрированной латунной и латунированной проволокой для использования на дрелях



Щетки для удаления ржавчины и ее дальнейшего предотвращения, краски и финальной обработки в труднодоступных местах для полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из латунной проволоки (B-тип) и латунированной (BS-тип), диаметр проволоки 0,3 мм и хвостовиком 6 мм.



H=30 мм S=6 мм		ЭКСПЕРТ ЛАТУННАЯ B 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
12	4500	751	20 211 051	*	851	20 212 051	■■	1/60/180
19	4500	752	20 211 052	*	852	20 212 052	*	1/60/180
25	4500	753	20 211 053	*	853	20 212 053	■■	1/50/150
30	4500	754	20 211 054	*	854	20 212 054	■■	1/50/150



Упаковка:  
дисплей-бокс

## Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной проволокой для использования на дрелях



Дисковые гофрированные щетки высокой плотности набивки для удаления ржавчины, окалины и краски для профессионального и промышленного использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей проволоки (SS-тип), диаметром проволоки 0,3 мм и хвостовиком 6 мм. Имеют увеличенный эксплуатационный ресурс.




H=30 мм S=6 мм		ЭКСПЕРТ ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт	
D, мм	B, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.		Наличие
30	9	20000	471	20 709 001	■■■■	605	20 709 006	■■■	1/150/450
50	17	20000	472	20 709 002	■■■■	606	20 709 007	■■■	1/40/120
60	18	20000	473	20 709 003	■■■■	607	20 709 008	■■	1/24/72
70	18	20000				608	20 709 009	■■	1/20/60
80	18	20000	474	20 709 004	■■■■				1/12/36
80	18	20000				609	20 709 010	■■	1/20/60
100	19	20000	475	20 709 005	■■■■	610	20 709 011	■■■	1/10/40



## Дисковые/цилиндрические щетки с гофрированной латунной и латунированной проволокой для использования на дрелях



Дисковые гофрированные щетки высокой плотности набивки для удаления ржавчины и ее дальнейшего предотвращения, краски и финальной обработки для профессионального и индустриального использования. В ассортименте щетки из латунной проволоки (В-тип) и латунированной (BS-тип), диаметр проволоки 0,3 мм и хвостовик 6 мм. Имеют увеличенный эксплуатационный ресурс.



Упаковка:  
дисплей-бокс


H=30 мм S=6 мм			ЭКСПЕРТ ЛАТУННАЯ В 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	B, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
30	9	20000	757	20 211 057	*	857	20 212 057	■■■	1/150/450
50	17	20000	758	20 211 058	*	858	20 212 058	■■■	1/40/120
60	18	20000	759	20 211 059	*	859	20 212 059	■■	1/30/90
70	18	20000	760	20 211 060	*	860	20 212 060	■■	1/20/60
80	18	20000	761	20 211 061	*	861	20 212 061	■■	1/15/45



## Чашечные щетки с жгutowой проволокой для использования на дрелях



Щетки для удаления ржавчины, окалины и краски для профессионального использования. Производятся из стальной проволоки (S-тип). Диаметр проволоки 0,5 мм, хвостовик 6 мм. Имеют увеличенный эксплуатационный ресурс.



Упаковка:  
дисплей-бокс

H=30 мм S=6 мм			ЭКСПЕРТ ПО СТАЛИ ST 0,5			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	H, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	
75	30	12500	461	20 705 001	■■■	1/15/45


Упаковка:  
дисплей-бокс



## Дисковые щетки с жгutowой проволокой для использования на дрелях



Щетки для удаления ржавчины, окалины и краски, обработки сварных швов для профессионального использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип), диаметром проволоки 0,5 мм и хвостовиком 6 мм. Имеют увеличенный эксплуатационный ресурс.



Упаковка:  
дисплей-бокс

H=30 мм S=6 мм			ЭКСПЕРТ ПО СТАЛИ ST 0,5			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт		
D, мм	H, мм	B, мм	λ	RPM	№		Арт.	Наличие
75	30	6	15	12500	485	20 710 001	■■■	1/25/75
100	30	6	18	12500	487	20 710 002	■■■	1/12/36

## Упаковка

Все щетки для дрелей и шуруповертов упакованы в **дисплей-бокс** - коробку из гофрокартона, верхняя часть которой открывается, а нижнюю с товаром можно ставить на полку при продаже в розницу. Также можно приобрести товар поштучно: на каждой щетке присутствует информация и штрих-код.



Дисплей-бокс






## ЩЕТКИ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ

### Чашечные щетки с гофрированной проволокой для использования на шурупвертах



Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины, окислы и краски для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип), диаметром проволоки 0,3 мм и хвостовиком 6,35 мм.



Упаковка:  
дисплей-бокс




S=6,35 мм			МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	H, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
50	30	4500	115	20 202 001	■■■	615	20 902 001	■■■■	1/15/45
75	30	4500	116	20 202 002	■■■	616	20 902 002	■■■■	1/15/45



### Чашечные щетки с гофрированной латунной и латунированной проволокой для использования на шурупвертах



Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины и ее дальнейшего предотвращения, краски и финальной обработки для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки латунной проволоки (B-тип) и латунированной (BS-тип), диаметр проволоки 0,3 мм и хвостовиком 6,35 мм.



Упаковка:  
дисплей-бокс




S=6,35 мм			ЭКСПЕРТ ЛАТУННАЯ B 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	H, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
50	30	4500	767	20 211 067	*	867	20 212 067	*	1/15/45
75	30	4500	768	20 211 068	*	868	20 212 068	*	1/15/45



### Дисковые щетки с гофрированной проволокой для использования на шурупвертах




Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины, окислы и краски для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип), диаметром проволоки 0,3 мм и хвостовиком 6,35 мм.



Упаковка:  
дисплей-бокс



S=6,35 мм			МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	B, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
50	7	4500	161	20 204 001	■■■	621	20 902 005	■■■	1/50/150
75	10	4500	162	20 204 002	■■■■	622	20 902 006	■■	1/30/90
100	12	4500	163	20 204 003	■■■	623	20 902 007	■■	1/15/45

Упаковка:  
дисплей-бокс

## Дисковые щетки с гофрированной латунной и латунированной проволокой для использования на шуруповертах



Щетки средней плотности набивки для удаления ржавчины и ее дальнейшего предотвращения, краски и финальной обработки для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки латунной проволоки (B-тип) и латунированной (BS-тип), диаметр проволоки 0,3 мм и хвостовик 6,35 мм.



S=6,35 мм			ЭКСПЕРТ ЛАТУННАЯ В 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
D, мм	B, мм	RPM	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
50	7	4500	771	20 211 071	*	871	20 212 071	*	1/50/150
75	10	4500	773	20 211 073	*	873	20 212 073	*	1/30/90
100	12	4500	774	20 211 074	*	874	20 212 074	■	1/15/45



## РУЧНЫЕ ЩЕТКИ

### Ручные щетки с гофрированной проволокой



Щетки для удаления ржавчины, окислы и краски для любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип), нержавеющей проволоки (SS-тип), латунной проволоки (B-тип) и латунированной (BS-тип) диаметром проволоки 0,3 мм.



МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУННАЯ В 0,3			ЭКСПЕРТ ЛАТУНИРОВАННАЯ BS 0,3			Упаковка: картонная коробка
№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
255	20 401 001	■■■■	655	20 401 005	■■■■	777	20 402 001	*	877	20 403 001	■■■■	1/12/120



### Ручные щетки с гладкой проволокой



Щетки с деревянной ручкой и гладкой проволокой отличаются жесткостью и подходят для удаления ржавчины, окислы и краски в рамках интенсивного любительского или полупрофессионального использования. В ассортименте щетки из стальной проволоки (S-тип) и нержавеющей проволоки (SS-тип) диаметром 0,3 мм.



Число рядов	МАСТЕР ПО СТАЛИ S 0,3			ЭКСПЕРТ ПО НЕРЖАВЕЙКЕ SS 0,3			Мин. продажа/ Полуопт. упак./ Опт. упак., шт
	№	Арт.	Наличие	№	Арт.	Наличие	
2	265	20 401 010	*	665	20 401 040	*	1/12/120
3	266	20 401 011	*	666	20 401 041	■■	1/12/120
4	267	20 401 012	*	667	20 401 042	*	1/12/120
5	268	20 401 013	*	668	20 401 043	*	1/12/120
6	269	20 401 014	*	679	20 401 044	*	1/12/120

Упаковка:  
картонная коробка